

Wichtige Quarantäne-Informationen zum Import von Wohnwagen nach Australien

Australien hat sehr strenge Regeln zur Einfuhr gebrauchter Maschinen oder Ausrüstungen nach Australien.

Es ist sehr wichtig, dass keines der folgenden Teile im Wohnwagen sind – KEINE NAHRUNGSMITTEL, SCHMUTZ, ERDE, SAMEN, FETTE, TIERISCHES MATERIAL, PFLANZLICHES MATERIAL, STEINE; TOTE ODER LEBENDE INSEKTEN.

Es ist sehr wichtig, dass der Wagen gewaschen und gesäubert wurde. Aber eine einfache Wagenwäsche in der WASCHANLAGE ist NICHT ausreichend, um die Quarantäne-Bestimmungen zu erfüllen.

Bitte lesen Sie die angehängte Dokumentation und Informationen und die weiteren Empfehlungen weiter unten.

Alle Nahrungsmittel und –reste sind zu entfernen – die Spüle, Schubfächer in der Küche und im Bad sind zu reinigen und auszuwischen. Es darf sich kein Wasser im Küchenbereich befinden. Es sollten so wenige Dinge wie möglich im Wohnwagen sein.

Schuhe, Fahrräder, Zelt- und Campingausrüstung sollte NEU sein. Unsere Empfehlung ist: Kaufen Sie es in AUSTRALIEN neu, da es hier sehr billig ist.

Türabdichtungen und Treppen müssen sorgfältig gereinigt werden. Es dürfen KEINE SAMEN, SCHMUTZ, INSEKTEN oder Pflanzliches Material anhaften. Dies betrifft auch die Türen zum Fahrer und zum Beifahrer.

Der MOTORRAUM muss absolut sauber sein. Es dürfen keine ÖL-LECKS im Motorraum sein und es darf kein Öl auf den Boden tropfen, da sich dort auch Schmutz oder Samen sammeln können. Versichern Sie sich, dass sich keine Insekten von außen oder von Innen am Kühler befinden.

UNTERBODEN – Versichern Sie sich, dass die Radachsen und das Fahrgestell sorgfältig mit Druck abgespritzt wurden, um jeden SCHMUTZ und FETT zu entfernen. Nehmen Sie sich dafür extra Zeit. Wenn Sie die Räder abnehmen müssen, um die Bremsen zu reinigen, dann sollte Sie es tun. Das sind die meisten Ursachen, dass Autos nicht durch die Quarantäne kommen. Nehmen Sie sich viel Zeit für die Reinigung und wiederholen Sie sie.

Bitte entfernen Sie alle Bodenmatten und lösen Teppichböden – da auch hier durch den Quarantäne-Officer beim Schütteln Schmutz gefunden werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass alle Reifen sauber sind und sich keine Steine oder Schmutz im Profil der Reifen befinden.

Entfernen sie alles SCHMIERFETT aus dem Motorraum und vom Fahrgestell.

Lesen Sie sich die folgenden Informationen gut durch.

Allgemeine Säuberungs-Checkliste

Anleitungen

Aufgrund der Bedingungen der Umsetzung der Einführungsgenehmigungen kann es erforderlich werden, teilweise oder ganz den Prozess zur Überprüfung der Sauberkeit und der Inspektionsprozess zu unterbrechen. Um die Genehmigung zur Einfuhr durch den AQIS ¹ zu erhalten, müssen **alle** Bereiche des Wagen vollständig erreichbar sein.

Kabine

1.	Alle Fußmatten entfernen und die Boden sorgfältig reinigen.	<input type="checkbox"/>
2.	Alle Türdichtungen und interne Türabdeckungen säubern. Alle Fensterbänke säubern.	<input type="checkbox"/>
3.	Flächen unter den Sitzen reinigen, einschließlich der Sitzabdeckungen.	<input type="checkbox"/>
4.	Alle nicht fest fixierten Bodenbeläge abnehmen und darunter säubern.	<input type="checkbox"/>
5.	Die Pedalabdeckungen entfernen und säubern	<input type="checkbox"/>
6.	Die Räume hinter Wandbehängen o.ä. säubern. Für die Inspektion muss der Zugang möglich sein	<input type="checkbox"/>
7.	Alle Ventilatoren der Klimaanlage müssen intern gesäubert werden. Für die Inspektion muss der Zugang möglich sein.	<input type="checkbox"/>
8.	Alle Steuerknüppel säubern. Für die Inspektion muss der Zugang möglich sein.	<input type="checkbox"/>
9.	Die Sauberkeit der Daches innen und außen kontrollieren.	<input type="checkbox"/>
10.	Die Treppe zur Kabine mit allen einzelnen Stufen säubern.	<input type="checkbox"/>
11.	Alle Lichtabdeckungen säubern. Für die Inspektion muss der Zugang möglich sein.	<input type="checkbox"/>
12.	Die Scheibenwaschanlage muss leer sein.	<input type="checkbox"/>
13.	Unterböden prüfen und wenn möglich zum Säubern entfernen.	<input type="checkbox"/>
14.	Prüfen, ob Wasser durch Abfluslöcher fließen kann.	<input type="checkbox"/>
15.	Säubern des Überschlageschutzes	<input type="checkbox"/>

¹ AQIS – Australian Quarantine and Inspection Service, im Jahr 2012 aufgelöst

Motorraum

16.	Die Abdeckung des Vor-Filters des Luftfilters entfernen und säubern	<input type="checkbox"/>
17.	Den Luftfilter entfernen und mit Druckluft säubern.	<input type="checkbox"/>
18.	Den Schwingungsdämpfer/Vibrationsdämpfer im Inneren des Lüfters säubern	<input type="checkbox"/>
19.	Alle Oberflächen des Motorblocks säubern auch zwischen den Ventilen	<input type="checkbox"/>
20.	Die untere Motorwanne, wenn möglich entfernen und säubern.	<input type="checkbox"/>
21.	Entfernen aller nicht fest montierten Abdeckungen im Motorraum zum Säubern und zur Inspektion	<input type="checkbox"/>
22.	Alle Gummiabdeckungen des Motors zum Säubern und zur Inspektion entfernen	<input type="checkbox"/>
23.	Den Motor nach offenen Löchern oder Durchlässen untersuchen und durchspülen.	<input type="checkbox"/>
24.	Die hohlen Schien zur Motorbefestigungen durchspülen. Dazu evtl. die Bolzen zur unteren Motorschutzhaube entfernen.	<input type="checkbox"/>
25.	Den Luftkühler und den Ölkühler von beiden Seiten auf Sauberkeit untersuchen.	<input type="checkbox"/>
26.	Die Lüfterabdeckung lösen, damit evtl. Schmutz entfernt werden kann.	<input type="checkbox"/>
27.	Die Batterieabdeckung säubern. Die Batterien lockern und auch unter den Batterien säubern.	<input type="checkbox"/>
28.	Falls vorhanden den Lüfter für die vertikale Belüftung von beiden Seite säubern.	<input type="checkbox"/>
29.	Alle Kabelbäume auf Sauberkeit untersuchen.	<input type="checkbox"/>
30.	Alle hydraulischen Teile, die sich bewegen auf Sauberkeit untersuchen.	<input type="checkbox"/>
31.	Alle Motoraufhängungen auf Sauberkeit untersuchen.	<input type="checkbox"/>
32.	Alle Oberflächen der Motorwanne und des Motorblockes müssen sauber sein.	<input type="checkbox"/>
33.	Alle Wasserbehälter müssen leer sein (Scheibenwischer !) außer für die Motorkühlung.	<input type="checkbox"/>
34..	Alles überflüssige Fett von Gelenken entfernen.	<input type="checkbox"/>
35	Alle internen Lichtabdeckungen säubern und für die Inspektion vorbereiten.	<input type="checkbox"/>
36.	Das Entfernen von Kabelbindern oder Isolierband, die Drähte oder Leitungen Zusammenhalten kann den Säuberungs- und Inspektionsprozess beschleunigen.	<input type="checkbox"/>
37.	Den Querstabilisator auf Sauberkeit überprüfen,	<input type="checkbox"/>
38.	Alle Riffelbleche für Anti-Rutsch-Böden auf Sauberkeit überprüfen.	<input type="checkbox"/>

39 – 57 sind nicht für Campmobile

Vordere Motorhaube und Lüftungen

58.	Den Kühlergrill außen und innen für die Inspektion entfernen.	<input type="checkbox"/>
59..	Die Kühlerabdeckung lockern damit Fremdkörper herausfallen	<input type="checkbox"/>
60.	Den Kühler auf senkrechte Löcher untersuchen und evtl. durchspülen.	<input type="checkbox"/>
61.	Alle Lichtabdeckungen innen säubern.	<input type="checkbox"/>
62.	Die vordere Zugstange auf durchgängige Löcher untersuchen und gegebenenfalls durchspülen.	<input type="checkbox"/>
63.	Prüfen ob es senkrechte Kanäle von allen Seiten der Kühlung gibt und durchspülen.	<input type="checkbox"/>
64	Den Luftfilter auf Reinheit prüfen.	<input type="checkbox"/>
65	Alle nicht festmontierten Teile von der vorderen Front der Kabine entfernen, damit man Zugang zur Klimaanlage hat.	<input type="checkbox"/>

Reifen und Felgen

66.	Vergewissern Sie sich, dass alle Spalten und Ritzen in den Reifen sauber sind.	<input type="checkbox"/>
67.	Eventuell Teile abbauen, damit man an die Bremstrommel und an die Innenseite der Felgen kommt.	<input type="checkbox"/>
68.	Doppelreifen müssen entfernt werden.	<input type="checkbox"/>